



Kompakt temperaturstyring for temperering af forme.
Medie: Vand op til 90°C.

Egenskaber

- Pumpen arbejder under tryk
- PID-temperaturstyring i køle- og varmeprocesser
- Overvågning af slangebrud og lækage
- Overvågning af sensorsvigt
- Automatisk vandpåfyldning
- Pumpe 60 l/min, 3,8 bar
- Indirekte kølesystem
- To uafhængige magnetventiler, én til køling og én til påfyldning
- Hele kølesystemet, varmelegemer, tank, procesrør og termoelement i rustfrit stål
- Vandstandssensor via elektrode
- Akustisk alarm
- Hjul
- Brugervenligt digitalt betjeningsdisplay

Tilvalg

- Analog indgang/udgang for temperatur 4...20 mA / 0-10 volt
- Elektronisk flowmåling
- Solid state relæer til opvarmning
- Tryktransducer / termoelement i procesrør
- Manometer





Model		SMART BASIC
Medie		Vand
Maksimum temperatur	°C	90
PID temperatur kontrol varme / køle		Ja
Varme effekt	Kw	3 or 6
Kølekapacitet ved 15°C	10 plader	65
Tank kapacitet	Lit.	8
Maksimum udvidelse	Lit.	2
Pumpe (Speck) TM 601.110	Max.Flow	60 lit/min
	Max.Tryk	3,8 bar
	Motor effekt	0,5 kw
Tilslutninger (kredsløb)	Frem/retur	3/4"
Tilslutninger (tilførelse)	Frem/retur	1/2"
Styring (PCB)	Panel	TG 121
Termoføler type		J type (option PT1000)
Dimensioner	mm	230 x 450 x 380h
Farve	RAL	7016 - 7053
Maksimal rumtemperatur	°C	40
Lyd niveau	db (A)	< 70
Vægt	kg	35
Spænding	V/Ph/Hz	400/3/50hz
		480/3/60hz (option)